

## ADH CERAMICO POLVO BK D-A 25KG



Código ABCDust :: BK D-A 25KG

## Descripción

---

El **Adhesivo Cerámico en Polvo BK D-A** es un adhesivo versátil y de alta calidad diseñado para la instalación de revestimientos cerámicos en superficies absorbentes. Es ideal para fijar baldosas, porcelanatos y piedras naturales en aplicaciones interiores y exteriores. Su fórmula en polvo permite una mezcla fácil con agua, ofreciendo un alto rendimiento y excelente adherencia.

---

### APLICACIONES

- Instalación de revestimientos cerámicos en pisos y paredes.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.
- Compatible con superficies absorbentes como cemento, concreto, ladrillo

y paneles de yeso.

- Uso recomendado en baños, cocinas, terrazas y áreas de alto tráfico.
- 

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Formato:** Polvo
  - **Color:** Gris/Blanco
  - **Tiempo de fraguado inicial:** 4 a 6 horas
  - **Tiempo de fraguado final:** 24 horas
  - **Rendimiento:** Aprox. 4 a 6 m<sup>2</sup> por bolsa de 25 kg (dependiendo del tipo de llana y sustrato)
  - **Adherencia:** Alta resistencia a la tracción
  - **Resistencia a la humedad:** Apto para zonas húmedas
  - **Libre de solventes:** Producto de bajo impacto ambiental
- 

## MODO DE USO

1. **Preparación de la superficie:** Asegurar que la superficie esté limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa o residuos.
  2. **Mezcla:** Verter el contenido de la bolsa en un recipiente limpio con agua (aprox. 6 litros por 25 kg) y mezclar hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
  3. **Aplicación:** Extender el adhesivo con una llana dentada, aplicando una capa uniforme.
  4. **Colocación de cerámica:** Presionar firmemente las piezas sobre la mezcla y ajustar según sea necesario dentro de los primeros 30 minutos.
  5. **Curado:** Esperar 24 horas antes de transitar sobre la superficie y 48 horas antes de aplicar la boquilla o lechada.
- 

## PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original cerrado.
- Vida útil: Hasta 12 meses desde la fecha de fabricación en condiciones adecuadas de almacenamiento.

---

## CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

- Cumple con normas internacionales de calidad para adhesivos cerámicos.
  - Ensayado según las normativas EN 12004 y ISO 13007.
- 

## PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

- Bolsa de **25 kg**.
  - Paletizado en unidades de 40 bolsas por pallet.
- 

Confianza, calidad y eficiencia en cada remache.  
Hacemos que su proyecto sea sólido y seguro.



[www.abcdust.net](http://www.abcdust.net) / [info@abcdust.net](mailto:info@abcdust.net)

 **Contáctenos para cotizaciones y asesoría especializada:**  
 [info@abcdust.net](mailto:info@abcdust.net) |  [www.abcdust.net](http://www.abcdust.net) |  +56 987233850

