

BEKRON DA EXPRESS 25KG



Código ABCDust :: BK D-A 25KG

Descripción

El **Bekron DA Express 25KG** es un adhesivo de alta resistencia formulado especialmente para la instalación rápida de revestimientos en entornos de alta exigencia, como la industria minera.

Su fórmula de secado acelerado permite una adhesión rápida y segura en superficies de alto tráfico, reduciendo los tiempos de trabajo y optimizando los procesos constructivos.

Es ideal para la colocación de cerámicos, porcelanatos y piedras naturales en pisos y muros, tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA MINERA

- Instalación rápida de revestimientos en campamentos mineros.
- Aplicación en pisos y muros de plantas de procesamiento y bodegas.
- Uso en áreas de alto tráfico donde se requiere una adhesión de secado rápido.
- Fijación de cerámicos y porcelanatos en zonas con condiciones climáticas extremas.
- Aplicaciones en infraestructura minera con requerimientos de resistencia mecánica elevada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Formato:** Polvo.
- **Color:** Gris / Blanco.
- **Tiempo de fraguado inicial:** 3 a 4 horas.
- **Tiempo de fraguado final:** 24 horas.
- **Resistencia a la compresión:** Alta capacidad de carga estructural.
- **Adherencia:** Excelente capacidad de fijación en diversas superficies.
- **Rendimiento:** Aprox. 5 a 7 m² por saco de 25 kg (dependiendo del tipo de llana y superficie).
- **Absorción de agua:** Baja, apto para áreas con alta exposición a humedad.
- **Aplicaciones:** Interiores y exteriores.
- **Normativas:** Cumple con normativas internacionales de calidad ISO 13007 y EN 12004.

BENEFICIOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Secado rápido:** Permite habilitar las superficies en menor tiempo, optimizando los procesos.
- **Alta resistencia mecánica:** Diseñado para soportar cargas pesadas y tráfico intenso.
- **Adhesión superior:** Fijación segura en diversos tipos de revestimientos y superficies.
- **Baja absorción de agua:** Asegura una durabilidad prolongada en condiciones húmedas.
- **Fácil aplicación:** Mezcla homogénea y trabajabilidad ideal para colocaciones precisas.
- **Versatilidad:** Ideal para pisos y muros en entornos industriales y mineros.

RECOMENDACIONES DE USO

1. **Preparación de la superficie:** Asegurar que esté limpia, seca y libre de residuos.
2. **Mezcla del adhesivo:** Agregar agua limpia (aprox. 6 litros por saco de 25 kg) y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
3. **Aplicación:** Usar llana dentada para distribuir uniformemente el adhesivo sobre la superficie.
4. **Colocación del revestimiento:** Presionar firmemente las piezas dentro del tiempo abierto del adhesivo.
5. **Tiempo de fraguado:** Esperar 24 horas antes de transitar sobre la superficie o realizar trabajos adicionales.

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

- **Formato de venta:** Sacos de **25 kg**.
- **Opciones de despacho:** Distribución a nivel nacional con logística adaptada a proyectos mineros.

Confianza, calidad y eficiencia en cada remache.
Hacemos que su proyecto sea sólido y seguro.



www.abcdust.net / info@abcdust.net

☎ **Contáctenos para cotizaciones y asesoría especializada:**
✉ info@abcdust.net | 🌐 www.abcdust.net | ☎ +56 987233850